



## ODVĚTRÁVACÍ TAŠKA CL STAR, CL PP, CL NOVO

Použití: pro odvětrání vzduchové vrstvy střešního pláště (spodní větrání pod krytinou)

Odvětrávací tašky se obvykle pokládají do druhé řady od hřebene, v případě potřeby se odvětrávací tašky pokládají i podél linie nároží. Více informací - viz. Technická příručka pro betonové a keramické střešní tašky - Větrání šikmých střech.

<b>Barvy:</b>	v barvách základních tašek
<b>Určeno pro model:</b>	Classic STAR, Classic Protector PLUS, Classic NOVO
<b>Přípevnění:</b>	dle potřeby - stranová příchytka, vrut, hřebík
<b>Rozměry:</b>	330 x 420 mm
<b>Krycí šířka:</b>	300 mm
<b>Závěsná délka:</b>	shodná se základní taškou
<b>Průřez odvětrání:</b>	cca 50 cm <sup>2</sup> /ks
<b>Spotřeba:</b>	min. 10 ks/100 m <sup>2</sup> střešní plochy pro modely

Poznámka - dodržení minimálního počtu odvětrávacích tašek je podmínkou pro poskytnutí 30 leté záruky.

**Výhody:** odvětrávací tašky podporují funkčnost větrané střechy.  
díky inovované konstrukci mřížky je omezen průnik polétavého prachového sněhu.

