



HPI - CZ spol. s r. o.
500 06 Hradec Králové
Na Brně 2079

tel.: +420 495 800 911 (912)
fax.: +420 495 217 290
e-mail: info@hpi-cz.cz
prodej@hpi-cz.cz

www.hpi.cz

Větrací pás hřebene a nároží VPS-S-310

Technický list



Větrací pás VPS-S-310 je určen pro nároží a hřebeny střech. Uvedené části střech mohou být spolehlivě utěsněn hřebenovým pásem, který podporuje rovnoměrné provětrání střechy a současně zabraňuje zafoukávání sněhu.



- šitý spoj zamezující riziku odlepení hliníku a lepidla
- vysoká UV odolnost
- velmi dobrá propustnost vzduchu
- rychlá a bezpečná instalace na nároží a hřebeny střech
- vhodné pro všechny běžné typy střech se skládanou krytinou
- integrovaná butylová páska zajišťuje trvalé spojení se střešní krytinou



Montáž

Větrací hřebenový pás VPS-S-310 se rovnoměrně rozvine a připevní pomocí hřebíků/sponek na nárožní nebo hřebenovou lať. Poté může být lehce zformován a po odstranění krycích pásek pevně stlačen v oblasti lepidla (krytina musí být suchá a předem očištěná od prachu, nečistot a případné mastnoty).

Snadná manipulace a minimální váha garantují jednoduchou, čistou a trvalou instalaci na nároží a hřeben i na těžko přístupných střechách.

Teplota pro montáž nesmí být nižší než +5 °C. Zakrytí hřebenáčem proveďte ihned po instalaci hřebenového větracího pásu VPS-S-310.

Technická data

Materiál na kraji	Lakovaný hliník
Materiál uprostřed	PP Tkanina
Lepicí pásy	Butyl kaučuk
Teplotní odolnost °C	-40°C až +90°C
Barvy	Cihlová červená, antracit, hnědá
Šíře v mm	310 mm
Balení	4 role á 5m / karton
Paletizace	30 kartonů / pal. (600m)

Všechny uvedené informace a údaje jsou podloženy nejlepším vědomím a znalostmi. Nemohou být základem pro reklamaci. Právo na technické modifikace vyplívající z vývoje výrobku nebo změn ve výrobním procesu je vyhrazeno. Datum publikace 25.4.2022. Tento dokument nahrazuje všechna předchozí vydání.